






-  **MALAXAGE**
190^L
produit fini
-  **CAPACITÉ**
1.5 35 kg
CIMENT
-  **SILENCIEUSE**
72 dB(A)
-  **TRACTABLE**
90 km/h



Tractables professionnelles

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

		S 250 R
Capacité de la cuve	L	235
Capacité de malaxage	L	190
Ø entrée de la cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Tours/minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	160
Courant absorbée	A	5
Motorisation		Électrique mono 230 V - 50Hz 1 kW (1.35 ch)
Type de transmission		moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v
Vidange de la cuve		Par réducteur commandé par un volant
Protection électrique		Bobine de tension minimum
Barre de torsion		oui
Dimensions roues	mm	4.50 / 10"
Niveau sonore	Lp (dB(A))	72
Dimensions L x l x H	mm	2 500** x 1 750 x 1 500
Référence		01015721* 

**longueur avec timon

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - Interrupteur IP 55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractable à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflable
- ✓ Timon réversible à 2 position, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Gardes boues

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44