



Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA

Le détergent RM 760 CarpetPro OA en poudre, nettoyant puissant pour l'injection- extraction. Doté d'une technologie d'encapsulation efficace, et avec absorbeur d'odeurs. Le rinçage n'est plus nécessaire.



Propriétés

- Efficace pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sèchent rapidement.
- Sous forme de poudre
- Action nettoyante douce
- Efficace à toutes les températures.
- Contient un absorbeur d'odeurs. Élimine efficacement les mauvaises odeurs comme la transpiration, l'urine, la nicotine, etc.
- Temps de séchage réduit
- Améliore l'hygiène du sol
- Sans agents de blanchiment
- Odeur fraîche
-


Applications:

Automobile et transport:	Entretien de voiture
Entreprises de propreté:	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux:	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines:	Surfaces textiles
Municipalités:	Surfaces textiles
Restaurants et restauration:	Surfaces textiles

Application

- Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
- Autolaveuses pour moquettes

Conditionnements	Référence
0.8 kg	6.295-849.0
10 kg	6.295-847.0



Application:**Nettoyage par injecteurs-extracteurs**

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Autolaveuses pour moquettes

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
-

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

-
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
-
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1 kg	Deep cleaning		1 %	Grossières	80 m ²
1 kg	Deep cleaning		1 %	Moyennes	120 m ²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux
5, avenue des Coquelicots
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
France

Tél.: 01 43 99 67 70